AGT-PSG SONDE PSG MOBILE

Sonde de Prélèvement Gaz

Les sondes d'échantillonnage portables de gaz chauffés sont utilisées pour l'analyse continue des gaz extractifs. Elles permettent un échantillonnage des gaz chauds principalement chargés de poussière et de vapeur d'eau à différents emplacements. La sonde PSG Mobile intègre un filtre en céramique interchangeable.



- ✔ **Location à partir d'un jour**
- ✔ **Assistance technique incluse**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
CONNEXION GAZ ÉTALONNAGE / PURGE ARRIÈRE	¼" NPT f
CONNEXION GAZ ÉCHANTILLON	¼" NPT f
CONNEXION ENTRÉE GAZ D'ÉCHANTILLON	G 3/8" f
MAX. T° GAZ	200 °C à l'entrée de l'échantillon de gaz
PROTECTION	IP40
TENSION	230 VAC 50 Hz (115 VAC 60 Hz en option)
DIMENSIONS	330 x 125 x 220 mm
POIDS	2,5 kg
OPTIONS INTÉGRÉES	
- Tube de prélèvement 1 m, max. 600°C - Tube de prélèvement Kanthal 1m, max. 1400°C	

POINTS CLES

- Design compact et léger
- Chauffe autorégulée à 180°C
- Changement de filtre simple et rapide
- Différents matériaux de tubes d'échantillonnage avec longueur adaptable

APPLICATIONS

- Analyse d'émissions industrielles
- Procédés industriels
- Laboratoires
- Recherche & développement

Produits liés disponibles chez CleanAir :



Ligne chauffée



Peltier Mobile



Refroidisseur Gaz

© 2022 CleanAir. Tous droits réservés

Pour plus d'informations

www.cleanaireurope.com
cleanair.europe@cleanair.com
+33 4 91 87 82 10