Ligne Chauffée Autorégulée

Ligne d'Échantillonnage de Gaz

Les lignes d'échantillonnage chauffées autorégulées permettent de maintenir l'échantillon de gaz prélevé, au-dessus de son point de rosée pour empêcher toute condensation et éviter le piégeage des composés solubles. Elles peuvent être régulées jusqu'à 180°C. Plusieurs dimensions sont disponibles selon les applications et les besoins.

Ligne d'Échantillonnage de Gaz

- ✓ **Location à partir d'un jour**
- ✓ **Assistance technique incluse**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
T° DE FCT MAX.	200 °C
T° AMBIANTE	+ 20 à +65 °C
PROTECTION IP	IP64 (EN60529)
PUISSANCE	90 W / mètre
TENSION	230 VAC 50 Hz (115 VAC 60 Hz en option)
EMBOUT	PTFE
LONGUEURS	- 1 m - 5 m - 3 m - 7,5 m - 15 m - 20 m - 30 m

POINTS CLES

- Robuste
- Câble chauffant à résistance fixe
- Température autorégulée jusqu'à 200°C

APPLICATIONS

- Analyse d'émissions industrielles
- Procédés industriels
- Laboratoires
- Recherche & développement

Produits liés disponibles chez CleanAir :

Sonde filtrante chauffée

Groupe froid

Peltier Mobile

Pompe Autorégulée

© 2022 CleanAir. Tous droits réservés

Pour plus d'informations

www.cleanaireurope.com
cleanair.europe@cleanair.com
+33 4 91 87 82 10